

Plataformas de trabajo aéreas » Plataformas articuladas diesel » Serie articulada 450 » **450AJ Series II Articulating Boom Lift**

## 450AJ Series II Articulating Boom Lift

**Plataformas articuladas diesel  
Serie articulada 450**

### Características

- Dimensiones compactas y giro de cola cero, para acceder a espacios ajustados a los que otros elevadores no pueden llegar
- Velocidades de desplazamiento rápidas que permiten mejorar la productividad y la eficiencia
- La disposición intuitiva de los controles proporciona facilidad de uso y un tiempo de familiarización reducido

### Resumen de especificaciones

- Altura de la plataforma elevada: 13,72 m
- Anchura total: 1,98 m
- Prestaciones de la plataforma: 230 kg



## 450AJ Series II Articulating Boom Lift Specifications

### Alcance

Altura de la plataforma	13.72m
Alcance horizontal	7.47m
Altura global	7.67m
Rotación	360° Non-Continuous
Capacidad de la plataforma	230kg
Giro de plataforma	170° Hydraulic
Dimensiones del brazo	1.24m
Brazo (grado de articulación)	145° (+78, -67)
Distancia al suelo	0.36m

### Datos dimensionales

\* Certain options or country standards increase weight.

\*\* Semi-Track option.

\*\*\* Ground bearing pressure applies to standard tires.

<b>Dimensiones de la plataforma</b>	0.76 x 1.83m
<b>Anchura total</b>	2.08m
<b>Giro de cola</b>	Zero
<b>Altura recogida</b>	2.25m
<b>Longitud recogida</b>	6.53m
<b>Distancia entre ejes</b>	1.98m
<b>Peso</b>	7,400kg
<b>Presión sobre el suelo máx.***</b>	5.5kg/cm <sup>2</sup>

#### Dimensiones de la plataforma (A x L)

<b>Velocidad de desplazamiento 2WD</b>	5.6 km/h
<b>Velocidad de desplazamiento 4WD</b>	7.2 km/h
<b>Pendiente superable 2WD</b>	30%
<b>Pendiente superable 4WD</b>	45%
<b>Radio de giro (interior)</b>	1.73m
<b>Radio de giro (exterior)</b>	4.27m
<b>Oscilación del eje</b>	0.20m
<b>Dimensiones de los neumáticos</b>	33/1550 x 16.5
<b>Tipo de neumáticos</b>	Superwide
<b>Tipo de huellas**</b>	Open Bar Steel Track
<b>Anchura de las huellas**</b>	30.5cm

#### Fuente de alimentación

<b>Motor diesel</b>	"Perkins 404C-22 (37kW) Caterpillar C2.2 (37kW)"
<b>Capacidad del depósito de combustible</b>	62.5L
<b>Depósito hidráulico</b>	114L
<b>Alimentación auxiliar</b>	12V DC

